

# PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE

## DSKE2 - COMPACT

Double circuits de vide (300 à 450 kg)

Palonnier compact en ligne, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.

Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKE2 - COMPACT

#### Système de vide

Double circuits 2 pompes et 2 réserves de vide

#### Propriété

Matériaux à manutentionner Non poreux  
Surface Propre, plane et sèche  
Exemple Verre, métal, plastique...

#### Diamètre des ventouses

Approximativement 330 mm  
Qualité de la ventouse Caoutchouc noir avec triple lèvres.  
Abrasion possible  
Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

Nombre de ventouses 4 6

Nombre de rallonges 0 2

#### Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)

Vertical kg 300 450

Horizontal kg 300 450

#### Dimensions du palonnier

Mini 330 x 1.330 mm

Maxi 330 x 2.000 mm

#### Épaisseur

Approximativement 190 mm

Poids 50 kg

#### Alimentation


Pompe Batterie 12 volts  
Chargeur 230 Volt 50/60 Hz 1Ph

#### Accessoires




Standard Rallonges de stabilité  
Support de stockage

#### Accessoires

Options Vérin hydraulique (aide au basculement)  
Commande à câble « aspirer/relâcher »  
Radio-commande « aspirer/relâcher »



Rotation des ventouses  
(option disponible sur le palonnier DSKE D2)

	Vertical
	Rotation sur 360°
	Basculement sur 90°

## SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS


- Rotation manuelle 360° avec arrêt tous les 45°.
- Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique.
- Ventouses condamnable par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
  - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher
  - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
  - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.



DSKE2 format XXL



DSKE2 avec chariot WLU KS 5.1



## ENCOMBREMENT (MM)

